

1 EN FIBRE DE VERRE POUR ENDUIT MINÉRAUX OU HYDRAULIQUE MAILLE 10X10

- Fonction : Permet de renforcer l'enduit de façade
- Limite considérablement les risques de fissures : indispensable dans l'enduit à chaque jonction entre 2 matériaux différents composant la maçonnerie

Ex : Coffret de volant roulant / Nez de Dalle / Linteau en béton, bloc de béton ou terre cuite...etc

- Existe en largeur rouleau 1000mm / 700mm / 500mm / 330 mm x Par 50 ml de long palette 24 rlx

Nouveau :

- Largeur 700 mm spécial traitement des nez de dalle ; Respect du bon recouvrement minimise les chutes.
- Conforme aux préconisations du DTU 20.1.

2 EN FIBRE DE VERRE POUR ENDUIT MINCE ORGANIQUE MAILLE 4X4

- Spéciale isolation par l'extérieur
- Indispensable pour renforcer les enduits organiques sur l'intégralité de la façade.
- Existe en largeur 1000 et 1100 mm X 50 ML palette de 33

TREILLIS TEXTILE POUR ENDUIT DE FAÇADE



LES
+
PRODUITS

1 LATTIS SUPPORT D'ENDUIT

- Feuilles en plaque métal déployé acier galvanisé Z275 dim. 600 mm x 2.5 ml
- Idéal pour l'adhérence des enduits sur maison ossature bois mur plafond intérieur

- 2 - Existe également avec papier paraffiné ou siliconé pour limiter les excès de charge dans le transfert d'enduit.

3 TREILLIS MÉTALLIQUE POUR FAÇADES

- Treillis soudé métallique galvanisé
- Maille 12.7x12.7 mm ou 19x19 mm
- Idéal en rénovation et en isolation extérieure

